

CometNews



series **Ksteel** *eco*

New professional high-pressure cleaners
in AISI 304 STAINLESS STEEL for use in

FOOD SECTOR

Neue professionelle Hochdruckreiniger
mit Gehäuse aus Edelstahl

INOX AISI 304 für Anwendungen der

LEBENSMITTELINDUSTRIE

series Ksteel eco

The new K Steel ECO machines are special cold water cleaners boasting an excellent performance and characterised by the high temperature the inlet water can reach, a stunning 85°C. All models are equipped with a Comet triplex 1400 rpm pump, professional unloader valve and timed **TOTAL STOP**. These machines are designed particularly for use in food sectors where hygiene and the cleanliness of the premises must be guaranteed as well as vehicles and equipment. This means they perfectly satisfy the requirements of slaughterhouses, food industries, supermarkets but also health and public facilities.

Die neuen K Steel ECO sind speziellen Kaltwasser Hochdruckreiniger mit sehr hohen Leistung als besondere Merkmal können sie mit Wasser bis eine Temperatur von 85°C betrieben werden. Alle Modelle sind mit eine Comet Triplex Pumpe à 1400 U/min, Professioneles Regulierventil und verzögertes **TOTAL STOP** ausgestattet. Die Maschinen wurden für die Anwendung im Lebensmittelproduktion entwickelt. Bei der Fleischverarbeitung, Supermärkte, Krankenhäuser und Komunalle-Dienstleistung finden diese Maschinen die ideellen Arbeitsbereiche.

SECTORS OF USE › SETTORI DI IMPIEGO ANWENDUNGEN

Food companies
Aziende agroalimentari
Lebensmittelherstellung



Health and public facilities
Strutture sanitarie
e municipali
Krankenhäuser, Komunal



cleaning service companies
Imprese di pulizia
Sonderreinigung



HSU-LEIPZIG

KRÄNZLE Produkte | COMET Produkte | Chemische Erzeugnisse | Verbrauchsmaterial

Harald Engel

Russenstraße 28
04289 Leipzig

Tel.: 0341 - 86 32 99 00
Fax: 0341 - 86 32 93 40
Funk: 0170 - 563 77 27

E-Mail: info@hsu-leipzig.de
Web: www.hsu-leipzig.de


Der Partner für Kommunen, Handwerk und Industrie.



Max efficiency for superior performance

Massima efficienza per prestazioni superiori

GENERAL FEATURES < CARATTERISTICHE GENERALI



Study frame and casing made in AISI 304 stainless steel

Stabiles Chassis und Gehäuse aus Edelstahl AISI 304



Big wheels in food-industry rubber

Grosse Gummi-Räder für Lebensmittel-Industrie geeignet



Handle equipped with supports for housing the spray gun, lance, power cable and delivery hose

Praktischer Aufbewahrung von Pistole, Lanze und Kabel am Griff



Practical and secure housing for the hose reel (when provided) big wheels in food-industry rubber

Praktische Platzierung des Schlauchtrommels (Optional)



pressure gauge with stainless steel casing

Edelstahl Manometer



Spray gun with swivel and quick-fit coupling

Pistole mit Drehkupplung und Schnellverbindung



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 4-pole three-phase asynchronous electric motor (1400 rpm)
- Comet triplex pumps, types FW2 and RW for use with high temperature water
- Exclusive motor-pump coupling system for an intensive use
- Professional coupled pressure unloader valve
- Timed **TOTAL STOP** function

CONTROL PANEL

- Remote switch
- Ignition switch
- Electric motor thermal cut-out

STANDARD EQUIPMENT

- High pressure food-industry rubber hose, 10 m long
- Spray gun with swivel and quick-fit coupling
- Lance with fixed jet and low pressure device
- Water nozzle in stainless steel

OPTIONAL ACCESSORIES

- Professional foam lance
- Detergent ejector
- Drain cleaning kit
- Sandblasting lance
- Double barrel lance
- Lance with rotating nozzle
- Rotating stainless steel hose-reel with high-pressure rubber hose - 20 metres

TECHNISCHE DATEN

- 4-Polig Asynchron 3-Phasen Elektro-Motor (1400 U/min)
- Pumpe Comet Triplex Typ FW2 oder RW für Heisswasseranwendung
- Exklusives Pumpe-Motor Kupplungssystem für hohe Leistung
- Professionelles Regulierventil
- **TOTAL STOP** verzögert

KONTROLLTAFEL

- Fernschalter
- Ein-/Ausschalter
- Thermische Motorschutz

STANDARD ZUBEHÖR

- 10 m Hochdruckschlauch Anti-Fleck Lebensmittel-Industrie geeignet
- Pistole mit Drehkupplung und Schnellverbindung
- Lanze mit Flachstrahl und Niederdruck-Vorrichtung
- Edelstahl Düsen

OPTIONAL ZUBEHÖR

- Schaumlanze professional
- Reinigungsmittel Dosierpumpe
- Rohrreinigungsschlauch
- Sandstrahl-Kit
- Doppellanze
- Lanze mit Rotordüse
- Schlauchtrommel mit 20 m Anti-Fleck Gummi Schlauch

Modello	Flow rate Fördermenge		Pressure Druck		RPM U/min	Temp. Max Temp. Max C°	Voltage Spannung Volt	ABS Power Aufnahme-Leistung kW	Motor power Motorleistung HP	Peso Gewicht kg	Dimensions Masse mm
	l/h	bar	Mpa								
K809ECO 21/150	1260	160	16	1450	60	400	7,0	7,5	67	620x900x840	
K801ECO 15/210	900	210	21	1450	85	400	7,5	9,0	70	620x900x840	
K901ECO 21/180	1260	180	18	1450	85	400	7,5	9,0	70	620x900x840	

